



Caractéristiques



- Rideau d'air avec pompe à chaleur économie d'énergie : Jusqu'à 70% de réduction de coûts et d'émission de CO2 (mode chauffage).
- Construction du boîtier autoportant en plaque d'acier galvanisé , fini en peinture époxy-polyester structurelle de couleur RAL9016 en standard. Les autres couleurs ou l'acier inoxydable sont disponibles sur commande.
- Grille d'entrée micro-perforée avec fonctions de filtrage et entretien facile. Pré-filtre interne inclus.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique., ajustable de 0 à 15° sur chaque côté.
- Ventilateurs à double entrées centrifuges entraînés par moteur à rotor externe et à faible niveau de bruit. Sélecteur à 5 vitesses. Modèles EC assemblés avec des ventilateurs efficaces à très basse consommation.
- Pré-filtre interne inclus.
- Panneau de contrôle Plug & Play CS-5DX-NE esclave DX avec sélecteur 5 vitesses, et 7m de câble téléphonique inclus.
- DX 1:1:
Prêt à être connecté à l'unité de pompe à chaleur extérieure MITSUBISHI ELECTRIC Inverter (R410A/R32) avec valve d'expansion.
Requière le KIT d'interface MITSUBISHI ELECTRIC DX adapté au rideau d'air et commande programmable .
- DX VRF:
Prêt à être connecté à l'unité de pompe à chaleur extérieure MITSUBISHI ELECTRIC VRF (R410A) avec valve d'expansion.
Requière le KIT d'interface MITSUBISHI ELECTRIC VRF adapté au rideau d'air et commande programmable .

Spécifications

50Hz

Pompe à chaleur - DX 1:1				
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Unité d'extérieur 230Vx1	Unité d'extérieur 400Vx3	Hauteur d'installation recommandée (m)
ECM 1000 DX8-ME	1640	PUZ-ZM100VKA	-	2,5-3,8
ECM 1500 DX11-ME	2460	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM100YKA	2,5-3,8
ECM 1500 DX13-ME	2460	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM125YKA	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-ME	3280	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM140YKA	2,5-3,8
ECM 2500 DX24-ME	4100	-	PUHZ-ZRP250YKA	2,5-3,8
ECM 2500 DX22-ME	4100	-	PUHZ-ZRP200YKA	2,5-3,8
ECM 3000 DX26-ME	4920	-	PUHZ-ZRP250YKA	2,5-3,8
ECG 1000 DX10-ME	2190	RAV-GM1101ATP-E	PUZ-ZM100YKA	3-4,2
ECG 1500 DX14-ME	2920	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	3-4,2
ECG 2000 DX24-ME	4380	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2
ECG 2000 DX22-ME	4380	-	PUHZ-ZRP200YKA	3-4,2
ECG 2500 DX27-ME	5110	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2
ECG 3000 DX27-ME	5840	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2

Pompe à chaleur - VRF		
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Hauteur d'installation recommandée (m)
ECM 1500 VRF12-ME	2460	2,5-3,8
ECM 2000 VRF19-ME	3280	2,5-3,8
ECM 2000 VRF16-ME	3280	2,5-3,8
ECM 2500 VRF21-ME	4100	2,5-3,8
ECM 2500 VRF24-ME	4100	2,5-3,8
ECM 3000 VRF26-ME	4920	2,5-3,8



Pompe à chaleur - VRF		
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Hauteur d'installation recommandée (m)
ECM 3000 VRF30-ME	4920	2,5-3,8
ECG 1000 VRF10-ME	2190	3-4,2
ECG 1500 VRF15-ME	2920	3-4,2
ECG 1500 VRF13-ME	2920	3-4,2
ECG 2000 VRF24-ME	4380	3-4,2
ECG 2000 VRF20-ME	4380	3-4,2
ECG 2500 VRF29-ME	5110	3-4,2
ECG 2500 VRF25-ME	5110	3-4,2
ECG 3000 VRF29-ME	5840	3-4,2
RECM 2500 VRF24-HI	4100	2,5-3,8



60Hz

Pompe à chaleur - DX 1:1				
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Unité d'extérieur 230Vx1	Unité d'extérieur 400Vx3	Hauteur d'installation recommandée (m)
ECM 1000 DX8-ME	1640	PUZ-ZM100VKA	-	2,5-3,8
ECM 1500 DX11-ME	2460	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM100YKA	2,5-3,8
ECM 1500 DX13-ME	2460	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM125YKA	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-ME	3280	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM140YKA	2,5-3,8
ECM 2500 DX24-ME	4100	-	PUHZ-ZRP250YKA	2,5-3,8
ECM 2500 DX22-ME	4100	-	PUHZ-ZRP200YKA	2,5-3,8
ECM 3000 DX26-ME	4920	-	PUHZ-ZRP250YKA	2,5-3,8
ECG 1000 DX10-ME	2190	RAV-GM1101ATP-E	PUZ-ZM100YKA	3-4,2
ECG 1500 DX14-ME	2920	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	3-4,2
ECG 2000 DX24-ME	4380	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2
ECG 2000 DX22-ME	4380	-	PUHZ-ZRP200YKA	3-4,2
ECG 2500 DX27-ME	5110	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2
ECG 3000 DX27-ME	5840	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2

Pompe à chaleur - VRF		
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Hauteur d'installation recommandée (m)
ECM 1500 VRF12-ME	2460	2,5-3,8
ECM 2000 VRF19-ME	3280	2,5-3,8
ECM 2000 VRF16-ME	3280	2,5-3,8
ECM 2500 VRF21-ME	4100	2,5-3,8
ECM 2500 VRF24-ME	4100	2,5-3,8
ECM 3000 VRF26-ME	4920	2,5-3,8
ECM 3000 VRF30-ME	4920	2,5-3,8
ECG 1000 VRF10-ME	2190	3-4,2
ECG 1500 VRF15-ME	2920	3-4,2
ECG 1500 VRF13-ME	2920	3-4,2
ECG 2000 VRF24-ME	4380	3-4,2
ECG 2000 VRF20-ME	4380	3-4,2
ECG 2500 VRF29-ME	5110	3-4,2
ECG 2500 VRF25-ME	5110	3-4,2
ECG 3000 VRF29-ME	5840	3-4,2
RECM 2500 VRF24-HI	4100	2,5-3,8



Dimensions



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460